



**Architektenkammer
Baden-Württemberg**
Körperschaft
des Öffentlichen Rechts
Danneckerstraße 54
70182 Stuttgart

B2 – Barrierefreies Wohnen

- Checkliste für bestehende Anlagen -

Telefon (07 11) 21 96-0
Telefax (07 11) 21 06-103
info@akbw.de
www.akbw.de





Dachverband Integratives Planen und Bauen Stuttgart e.V.

Eugenstr. 42, 70794 Filderstadt, Tel: 0711/706336,
Fax:0711/2205633 info@dipb.de www.DIPB.de

B2

Barrierefreies Wohnen

Checklisten für bestehende Anlagen und Gebäude

A2: Öffentliche Gebäude, Arbeits-, Freizeit- und Vergnügungsstätten

B2: Barrierefreies Wohnen

C2: Rollstuhlgerechtes Wohnen

D2: Außenanlagen öffentliche Räume, Aussenanlagen mit Publikumsverkehr

Entsprechende Checklisten für Neuplanungen: A1, B1, C1, D1

Diese Listen sind vom DIPB auf der Grundlage

- der DIN-Normen für barrierefreies Bauen (DIN 18024 und DIN 18025, jeweils Teil 1 und Teil 2)
- der vom Finanzministerium Baden-Württemberg herausgegebenen „Checkliste zur Überprüfung von Planungen und bestehenden Gebäuden“
- eigener Erfahrungen

in **Zusammenarbeit mit Architekten, Betroffenen und den zuständigen Ämtern der Stadt Stuttgart, unter Federführung des Stadtplanungsamts** und unter Mitwirkung der Architektenkammer Baden-Württemberg erstellt worden.

Erläuterungen:

ist Bestandteil der **DIN 18025 Teil 2** (Stand: 12/1992)

beruht auf Erfahrungen oder ist Bestandteil anderer DIN-Normen

Erläuterungen sind kursiv geschrieben.

Bewegungsflächen dürfen sich überlagern.

Barrierefreies Wohnen berücksichtigt die Belange von Blinden/Sehbehinderten, Gehörlosen/Hörgeschädigten, Gehbehinderten, älteren Menschen, Kindern usw. Da man in dieser Wohnform auch eingeschränkt mit dem Rollstuhl zurechtkommen soll, ist eine entsprechende Anfahrmöglichkeit aller Bedieneinrichtungen vorzusehen.

Wohnungen für diesen Personenkreis, z.B. für Betagte müssen nach der in Baden-Württemberg geltenden LBO bzw. deren Technischen Baubestimmungen der DIN 18025 Teil 2 entsprechen.

b = breit/Breite

h = hoch/Höhe

t = tief/Tiefe

l = Länge

≥ = größer/gleich

≤ = kleiner/gleich



Inhalt

Seite

1	Parkplätze	3
2	Hauseingang	3
3	Gemeinschaftseinrichtungen	5
4	Treppen.....	5
5	Rampen.....	6
6	Aufzüge.....	6
7	Wohnbereich	8
8	Zusätzliche Anforderungen im Wohn- und Pflegeheim	11



B2	Barrierefreies Wohnen			
5 Rampen	Bewegungsfläche neben Treppenauf- und -abgängen ≥ 150 cm, ohne Auftrittfläche der obersten Stufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Anmerkungen/Sonstiges			
	Keine unnötigen Umwege	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Bei Steigungen $\geq 3\%$ möglichst zusätzlich Stufen/Treppe (z.B. für Beinprothesenträger oft leichter zu bewältigen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Längsgefälle $\leq 6\%$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Quergefälle nicht erlaubt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Bei Längsgefälle $> 3\%$ und $\leq 6\%$ in Abständen von ≤ 6 m ebene Ruhefläche ≥ 150 cm lang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Rampe und Zwischenpodest mit ≥ 10 cm hohen Radabweisern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Nutzbare Breite ≥ 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Bewegungsfläche ≥ 150 cm (b) x ≥ 150 cm (t) an Anfang und Ende der Rampe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Handläufe			
	Beidseitig an Rampe und Zwischenpodest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	in 85 cm Höhe, jedoch Umwehrung/Absturzsicherung gemäß LBO Ba-Wü bis h = 90 cm hochführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Durchmesser 3 cm bis 4,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Handläufe und Radabweiser 30 cm über Anfang und Ende der Rampe hinausragend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Witterungsschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Anmerkungen/Sonstiges			
	6 Aufzüge	Zugang stufenlos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bewegungsfläche vor dem Aufzug: (b) ≥ 150 cm x (t) ≥ 150 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ruftasten in 85 cm Höhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ruftasten anfahrbar für den Rollstuhl Abstand der Bedieneinrichtung zu seitlich die Bewegungsfläche einschränkenden Bauteile/Gegenständen (Wand, Mauervorsprung, Papierkorb etc.) ≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm)	<input type="checkbox"/>			

B2 6	Barrierefreies Wohnen		
	Fahrkorb:		
	lichte Breite ≥ 110 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	lichte Tiefe ≥ 140 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	lichte Türbreite ≥ 90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Automatisch öffnende Türen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spiegel		
	gegenüber Kabinentür bei Nicht-Durchladern (als Orientierungshilfe)	<input type="checkbox"/>	
	Unterkante Spiegel ≤ 85 cm	<input type="checkbox"/>	
	Haltestange		
	Durchmesser 3 cm bis 4,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Montagehöhe Haltestange 85 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wandabstand gemessen von der Außenkante der Haltestange bis zur Wand 10 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bedientableau:		
	Senkrechtes Tableau nach DIN 15325	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Waagerechtes Tableau in Höhe von 85 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	bei mehrreihiger waagerechter Tableau-Anordnung: Mittelachse der obersten Reihe ≤ 100 cm über Kabinenboden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tastatur		
	Tastengröße 5 cm ($\pm 0,3$ cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tasten von innen beleuchtet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abstand der Tasten-Mittelachsen 6 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schrift und Tastenrand erhaben (taktil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schrift mindestens 3 cm hoch ($\pm 0,2$ cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schrift 0,5 cm breit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schrift kontrastreich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zusätzliche Angabe in Punktschrift (Braille)		<input type="checkbox"/>
	Äußerste Tasten der Tableaus müssen jeweils ≥ 50 cm (<i>besser ≥ 70 cm</i>) von der Vorder- und der Rückwand entfernt sein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ausreichende Beleuchtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



B2	Barrierefreies Wohnen		
7	<p>Wohnbereich</p> <p>Wohnungseingang</p> <p>Tür, lichte Breite ≥ 90 cm</p> <p>Abstand Türgriff/Wand ≥ 50 cm (<i>besser ≥ 70 cm</i>)</p> <p>Sprechanlage mit Türöffner</p> <p>Türen innerhalb der Wohnung</p> <p>lichte Breite ≥ 80 cm</p> <p>Abstand Türgriff/Wand ≥ 50 cm (<i>besser ≥ 70 cm</i>)</p> <p>von Sanitärräumen nach außen aufschlagend</p> <p>von Sanitärräumen abschließbar, im Notfall von außen zu entriegeln</p> <p>Bedienelemente (Türdrücker, Schalter, Taster, häufig benutzte Steckdosen usw.) in 85 cm Höhe</p> <p>Flurbreite ≥ 120 cm</p> <p>Bodenbeläge</p> <p>eben und ohne Gefälle (außer Duschbereich)</p> <p>keine Niveauunterschiede/Kanten zwischen einzelnen Wohnbereichen</p> <p>rutschhemmend</p> <p>nicht elektrostatisch aufladbar</p> <p>„stuhlrollenfest“, Belastbarkeit „extrem“</p> <p>reflexionsarm</p> <p>fest verlegt</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Stockwerkkennzeichnung für akustische Signale nachrüstbar</p> <p><i>Zur Nachrüstung bereits bestehender Aufzüge eignen sich auch taktile und große, kontrastreiche Hinweise - auch in Punktschrift - in den Aufzugstürwangen eines jeden Stockwerks als Stockwerk-Kennzeichnung.</i></p> <p>Anmerkungen/Sonstiges</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Tür, lichte Breite ≥ 90 cm</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Abstand Türgriff/Wand ≥ 50 cm (<i>besser ≥ 70 cm</i>)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Sprechanlage mit Türöffner</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Türen innerhalb der Wohnung</p>		
	<p>lichte Breite ≥ 80 cm</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Abstand Türgriff/Wand ≥ 50 cm (<i>besser ≥ 70 cm</i>)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>von Sanitärräumen nach außen aufschlagend</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>von Sanitärräumen abschließbar, im Notfall von außen zu entriegeln</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Bedienelemente (Türdrücker, Schalter, Taster, häufig benutzte Steckdosen usw.) in 85 cm Höhe</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Flurbreite ≥ 120 cm</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Bodenbeläge</p>		
	<p>eben und ohne Gefälle (außer Duschbereich)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>keine Niveauunterschiede/Kanten zwischen einzelnen Wohnbereichen</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>rutschhemmend</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>nicht elektrostatisch aufladbar</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>„stuhlrollenfest“, Belastbarkeit „extrem“</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>reflexionsarm</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>fest verlegt</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B2 7	Barrierefreies Wohnen		
	Fenster		
	Öffner von Fenstertüren in 85 cm Höhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schwingflügelfenster unzulässig. <i>Bei Dreh-/Kippflügelfenstern auf leichte Öffenbarkeit achten.</i>	<input type="checkbox"/>	
	Fenster anfahrbar und aus der sitzenden Position zu öffnen	<input type="checkbox"/>	
	Brüstungshöhe in mindestens einem Aufenthaltsraum der Wohnung und beim Freisitz ab $h \leq 60$ cm durchsichtig	<input type="checkbox"/>	
	Rolläden aus der sitzenden Position erreichbar und zu bedienen	<input type="checkbox"/>	
	Einbruchhemmende Ausführung von Fenstern und Fenstertüren im Erdgeschoß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Freisitz		
	Fläche $\geq 4,5$ m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schwellenloser Ausgang (<i>aus wärme- und schalltechnischen Gründen sind besondere Dichtungsvorkehrungen zu treffen</i>) bzw. wenn technisch unvermeidbarer unterer Türanschlag ≤ 2 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Brüstung mindestens ab $h \leq 60$ cm durchsichtig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Heizung		
	Beheizung individuell und ganzjährig möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Heizkörperventile in einer Höhe von 40 cm bis 85 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abstellraum/-fläche innerhalb der Wohnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Küche		
	Individuelle Arbeitshöhen berücksichtigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bewegungsfläche vor Kücheneinrichtungen ≥ 120 cm (b), ≥ 120 cm (t)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Herd, Spüle und Arbeitsplatte möglichst nebeneinander und mit Beinfreiraum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spüle mit Unterputz- oder Flachaufputzsiphon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Einhandmischer, möglichst mit integriertem Brauseschlauch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anschluß und Platz für Spülmaschine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B2 7	Barrierefreies Wohnen		
	Bad		
	Bodenbelag rutschhemmend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beleuchtung an der Decke <u>und</u> im Bereich des Waschtischs vorsehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stufenlos erreichbarer Duschplatz ≥ 120 cm (b) x ≥ 120 cm (t) <i>Gefälle 1%, beschränkt auf die Duschrfläche. Bewährt hat sich das Einbringen eines kleinen Absatzes in Fliesenstärke, abgetrennt von der übrigen Fliesenfläche durch eine Metallschiene. Bei kleinen Fliesen auch weicher Übergang empfehlenswert. Im Fachhandel sind außerdem befahrbare Duschwannen erhältlich. Abfluß in die Ecke, soweit wie möglich heraus aus den übrigen Bewegungsflächen.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abstand Wand/Duscharmatur 50 cm <i>Armatur muß von einem Duschsitz aus und auch von einem Helfer bequem erreicht werden können</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nachträgliches Aufstellen einer Badewanne möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Unterputz- oder Flachaufputzsiphon für Waschtisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Waschtisch und Dusche bzw. Badewanne mit Einhandmischer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Installationswand entweder gleich OK Waschbecken oder bis UK Decke <i>Anbringen eines großen Spiegels oder Tieferhängen eines Spiegelschranks muß möglich sein.</i>	<input type="checkbox"/>	
	Bewegungsfläche ≥ 120 cm (b) x ≥ 120 cm vor allen Sanitäröbekten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sitzhöhe WC (inkl. Sitz) allgemein 48 cm <i>Kann mit Toilettenstuhl überfahren werden. Es sind stabile mobile WC-Sitzerhöhungen im Handel, die jederzeit eine Anpassung auf eine ggf. erforderliche höhere Sitzhöhe ermöglichen.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bei betreuten Wohnungen Notrufeinrichtung auch mit Zugschnur, die vom Boden aus zu betätigen ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schlafzimmer		
	Bewegungsflächen		
	vor Schränken ≥ 90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	vor den Betten (Querseite) ≥ 90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	vor einer Bettseite (längs) ≥ 90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	vor der anderen Bettseite (längs) ≥ 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Telefonanschluß - 1 Telefonanschluß pro Wohneinheit ist Pflicht!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antennendose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Notruf bei betreutem Wohnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B2	Barrierefreies Wohnen		
	Wohn-/Eßbereich		
	Bewegungsfläche vor Schränken, Regalen, Kommoden etc. ≥ 90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Telefonanschluß - 1 Telefonanschluß pro Wohneinheit ist Pflicht!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antennendose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Notruf bei betreutem Wohnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zusatzwohnfläche ca. 15 m ² (z.B. für Therapiegeräte, Hilfsmittel, usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anmerkungen/Sonstiges		
8	Zusätzliche Anforderungen im Wohn- und Pflegeheim		
	Flure mit Radabweisern (z.B. Massivholzleisten) an begrenzenden Wänden bis in 30 cm Höhe, gemessen ab Fußboden	<input type="checkbox"/>	
	Zusatzflächen für		
	Schmutzwäsche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Trainingsgeräte (z.B. Stehtrainer, Beintrainer usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hilfsmittel (z.B. Hebelifter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pfleagemittel (z.B. Bettelagen, Windeln usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vorratshaltung (z.B. Getränke usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pflegebäd		
	Türe		
	Lichte Durchgangsbreite ≥ 80 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verriegelung von innen "besetzt" außen sichtbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tür im Notfall von außen zu entriegeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tür abschließbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Türaufschlagsrichtung nach außen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abstand Griff/Wand außen + innen ≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bodenbelag rutschhemmend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Badewanne		
	von 3 Seiten zugänglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	mit Hebelift unterfahrbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B2 8	Barrierefreies Wohnen		
	Bewegungsfläche		
	an einer Längsseite ≥ 150 cm (b) x ≥ 150 cm (t)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	an der anderen Längs- und an der Querseite ≥ 70 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zusatzfläche für Liege (verschiebbar, nicht fest eingebaut, Maße: ≥ 60 cm (b) x ≥ 200 cm (t))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	WC		
	Sitzhöhe 48 cm (inkl. Sitz) <i>Kann mit Toilettenstuhl überfahren werden. Es sind stabile mobile WC-Sitzerhöhungen im Handel, die jederzeit eine Anpassung auf eine ggf. erforderliche höhere Sitzhöhe ermöglichen</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abstand Rückenstütze/Vorderkante WC 55 cm <i>Installationswand und/oder Spülkasten können als Rückenstütze verwendet werden.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abstand Wand/Vorderkante WC 70 cm <i>Ermöglicht zum einen das seitliche Umsetzen vom Rollstuhl auf das WC, zum anderen das Überfahren des WC's mit einem Dusch-/Toiletten-Rollstuhl als Selbstfahrer.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bewegungsflächen		
	vor WC: ≥ 150 cm (b) x ≥ 150 cm (t)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	neben WC, beidseitig ≥ 95 cm (b) und ≥ 150 cm (t)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Haltegriffe		
	beidseitig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15 cm länger als Vorderkante WC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	wegklappbar (beidseitig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	mit integrierten Toilettenpapierhaltern (beidseitig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abstand zwischen den Griffen 70 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Montagehöhe 85 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wasserspülung von der Toilette oder vom Rollstuhl aus zu betätigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Strickleiter (Montageort: vorderes Drittel der WC-Schüssel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B2 8	Barrierefreies Wohnen		
	Waschbecken		
	Unterputz- oder Flachaufputzsiphon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stützdruck ≥ 60 kg <i>Neben dem Waschbecken angebrachte Haltebügel müssen wegklappbar sein!</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unterfahrbar <i>Oberkante 80 cm, Kniefreiheit in 30 cm Tiefe ≥ 67 cm</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Einhandmischer (mit Temperaturbegrenzer und schwenkbarem Auslauf)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anfahrbar mit dem Rollstuhl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Entnahme-/Montagehöhe 85 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bedienbar mit einer Hand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spiegel		
	Einsicht sowohl aus der sitzenden als auch aus der stehenden Position gewährleistet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kippspiegel: Bedieneinrichtung aus sitzender Position erreichbar <i>Entsprechend groß dimensionierter einfacher Spiegel ist zu bevorzugen, da nicht störanfällig und preiswert!</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kleiderhaken mindestens einer in 105 cm und 150 cm Höhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ablagefläche (15 cm x 30 cm) in 85 cm Höhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abfallbehälter		
	geruchsdicht, mit selbstschließender Einwurföffnung in 85 cm Höhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	mit einer Hand bedienbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	mit dem Rollstuhl anfahrbar, Bewegungsfläche vor dem Abfallbehälter zur seitlichen Anfahrt ≥ 120 cm (b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wasserventil mit Wasserschlauch und Fußbodenablauf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Notruf		
	mit dem Rollstuhl anfahrbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	in 85 cm Höhe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	auch von WC und Badewanne aus erreichbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	auch vom Boden aus erreichbar (Zugschnur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B2 8	Barrierefreies Wohnen		
	Steckbeckenspüle <i>Kann in Pflegebad oder separatem Pflegeraum installiert sein</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Allgemein zugängliche Toilette außerhalb des Pflegebades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Türe		
	Lichte Durchgangsbreite ≥ 90 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verriegelung von innen ("besetzt") außen sichtbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tür im Notfall von außen zu entriegeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Türaufschlagsrichtung nach außen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Abstand Griff/Wand außen + innen ≥ 50 cm (<i>besser ≥ 70 cm</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bodenbelag rutschhemmend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	WC		
	Sitzhöhe 48 cm (inkl. Sitz) <i>Kann mit Toilettenstuhl überfahren werden. Es sind stabile mobile WC-Sitzerhöhungen im Handel, die jederzeit eine Anpassung auf eine ggf. erforderliche höhere Sitzhöhe ermöglichen.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abstand Rückenstütze/Vorderkante WC 55 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abstand Wand/Vorderkante WC 70 cm <i>Ermöglicht zum einen das seitliche Umsetzen vom Rollstuhl auf das WC, zum anderen das Überfahren des WC's mit einem Dusch-/Toiletten-Rollstuhl als Selbstfahrer.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bewegungsflächen		
	vor WC: ≥ 150 cm (b) x ≥ 150 cm (t)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	neben WC, beidseitig ≥ 95 cm (b) und ≥ 150 cm (t)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Haltegriffe		
	beidseitig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15 cm länger als Vorderkante WC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	wegklappbar (beidseitig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	mit integrierten Toilettenpapierhaltern (beidseitig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abstand zwischen den Griffen 70 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Montagehöhe 85 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B2 8	Barrierefreies Wohnen		
	Wasserspülung von der Toilette bzw. vom Rollstuhl aus zu betätigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Waschbecken		
	Unterputz- oder Flachaufputzsiphon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stützdruck ≥ 60 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Neben dem Waschbecken angebrachte Haltebügel müssen wegklappbar sein</i>		
	unterfahrbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Oberkante 80 cm, Kniefreiheit in 30 cm Tiefe ≥ 67 cm</i>		
	Einhandmischer; Auslauf schwenkbar, mit Temperaturbegrenzer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Seifenspender		
	über dem Waschtisch im Greifbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	einhändig bedienbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Entnahmehöhe 85 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Handtrockner, Handtuchspender, -halter		
	Anfahrbar mit dem Rollstuhl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Entnahme-/Montagehöhe 85 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bedienbar mit einer Hand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spiegel		
	Einsicht sowohl aus der sitzenden als auch aus der stehenden Position gewährleistet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kippspiegel: Bedieneinrichtung aus sitzender Position erreichbar <i>Entsprechend groß dimensionierter einfacher Spiegel ist zu bevorzugen, da weniger störanfällig und preiswerter.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kleiderhaken mindestens einer in 105 cm und 150 cm Höhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ablagefläche (15 cm x 30 cm) in 85 cm Höhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Abfallbehälter		
	geruchsdicht, mit selbstschließender Einwurföffnung in 85 cm Höhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	mit einer Hand bedienbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	mit dem Rollstuhl anfahrbar, Bewegungsfläche vor dem Abfallbehälter zur seitlichen Anfahrt ≥ 120 cm (b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wasserventil mit Wasserschlauch und Fußbodenablauf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

